

## SiLENTAC



530 S

### Description:

Butoir en POLYURÉTHANE

- translucide
- auto-adhésif

### Caractéristiques:

- antidérapant
- antibruit
- protection de choc

### Applications:

- portes battantes et coulissantes, tiroirs
- miroiterie
- industrie
- anti-dérapant pour téléphone, clavier, etc.



### Mise en place:

- Température de stockage et application 21 - 27 °
- Nettoyez la surface de réception
- Enlevez le butoir sans toucher l'adhésif
- Pressez fortement à l'emplacement désiré
- Le butoir ne peut pas être répositionné

### SiLENTAC 530

- rond
- forme goutte d'eau



### SiLENTAC «SOFT»

- extrêmement souple : Elongation 600%
- encore plus silencieux
- Réf. 530S et Réf. 530GS



540 BC creux



### Dimensions et conditionnement:

530 A	∅ 7 mm	H 1,5 mm	640 ou 2560 pcs
530 B	∅ 9 mm	H 2 mm	1000 ou 2800 pcs
530 C	∅ 11 mm	H 5 mm	500 ou 1400 pcs
530 D	∅ 16 mm	H 8 mm	64 ou 640 pcs
530 E	∅ 18 mm	H 9,5 mm	49 ou 343 pcs
530 F	∅ 18 mm	H 14 mm	48 ou 196 pcs
530 G	∅ 10 mm	H 3 mm	144 ou 1440 pcs
530 S	∅ 12 mm	H 4 mm	101 ou 1000 pcs
530GS	∅ 9,6 mm	H 4,6 mm	144 ou 1440 pcs

### SiLENTAC 540


- rond
- dessus plat



540 A	∅ 13 mm	H 1,5 mm	100 ou 1000 pcs
540 AL	∅ 19 mm	H 2 mm	42 ou 840 pcs
540 B	∅ 13 mm	H 3,5 mm	100 ou 1000 pcs
540 BC	∅ 13 mm	H 3,5 mm	100 ou 1000 pcs
540 BP	∅ 9,5 mm	H 3 mm	150 ou 1500 pcs
540 C	∅ 19 mm	H 4 mm	49 ou 490 pcs
540 D	∅ 9,5 mm	H 5 mm	100 ou 1000 pcs
540 E	∅ 13 mm	H 6 mm	100 ou 1000 pcs
540 F	∅ 16 mm	H 10 mm	64 ou 640 pcs

### SiLENTAC 550

- carré
- dessus plat



550 A	10 x 10 mm	H 2,5 mm	121 ou 1210 pcs
550 B	13 x 13 mm	H 3 mm	100 ou 1000 pcs
550 C	13 x 13 mm	H 6 mm	100 ou 1000 pcs
550 D	20 x 20 mm	H 8 mm	49 ou 490 pcs

### SiLENTAC 560

- rond
- creux



560 A	∅ 22 mm	H 10 mm	36 ou 180 pcs
560 B	∅ 46 mm	H 16 mm	1 ou 50 pcs